



L7



L3

すべてのワインラバーへ

Angelshare WINE CELLAR L-SERIES

deviceSTYLE

deviceSTYLE

Angelshare
WINE CELLAR L-SERIES



Angelshare L7



Angelshare L3

TO THE PEAK OF WINE CELLAR. POP WINE AND RAISE A TOAST IN SUPREME SPACE WHERE THERE'S THE CELLER WITH MOST SOPHISCATED SPEC AND DESIGN.

型 名	L7	L3
収 納 本 数*	125 本	49 本
冷 却 方 式	インバータコンプレッサ式	インバータコンプレッサ式
定格内容積**	379L	191L
外 形 寸 法	幅595×奥行715×高さ1720mm	幅500×奥行595×高さ1290mm
庫 内 寸 法	幅485×奥行551×高さ1508mm	幅401×奥行454×高さ1171mm
質 量	89kg	59kg
電源コード長	2m	2m
定 格 電 圧	AC100V	AC100V
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
定格消費電力	180W/180W	160W/160W
使用環境温度	5 ~ 38℃	5 ~ 38℃
温度設定範囲	5 ~ 20℃	5 ~ 20℃
付 属 品	ドアハンドル ・取り付けネジ×2 ・キー（ペア）・取扱説明書	ドアハンドル ・取り付けネジ×2 ・キー（ペア）・取扱説明書

* 標準的な750mL ボルドータイプボトルの場合です。
ボトルの形状によっては収納できない場合があります。
** JIS C9501-3:2015 準拠

ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認のうえ、大切に保管ください。

このカタログの記載内容は2020年12月現在のものです。
製品のデザイン・仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。



愛 情 点 検

長年ご愛用の
製品の点検を！

このような症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 本体が異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常がある。

使用 ▼ 中止

故障や、事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、弊社カスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店まで点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス

保証書（本書裏表紙）は必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよく読みいただきお買い上げのレシートとともに大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。

（本製品の補修用性能部品保有期間は製造打ち切り後9年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

修理を依頼されるとき

保証期間中は弊社保証規定に従って修理させていただきます。

保証期間外でも、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償にて修理いたします。

リサイクルについて

ワインセラーは家電リサイクル法の対象製品です。本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

また、家電リサイクル法では、対象製品を廃棄される場合は、収集運搬料金・再商品化等料金をお支払いいただき、対象製品を販売店もしくは市町村に適正に引き渡すことが求められています。

据え付け場所について

取扱説明書をよくお読みいただき、以下の点に注意のうえ据付をお願いします。

- ・直射日光や、暖房器具など熱が当たらないところ
- ・ラジオ、テレビ、コードレス電話などから離して置く
- ・湿気がなく、水がかからないところに置く
- ・丈夫で水平な床面に置く
- ・放熱スペースをあける
- ・ワインセラーを積み重ねたり、棚の上などに置かない

デバイススタイル カスタマーサポートセンター

☎0570-067788

✉customer.support@devicestyle.co.jp

【受付時間】

月 - 金曜日 9時30分 ~ 17時30分（祝日・長期休暇を除きます。）

【ワインセラーホームページ】

<https://wine.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社ホームページ（右QRコード）の「お問い合わせフォーム」が便利です。



輸入事業者 株式会社 デバイススタイル
販 売 元 株式会社 デバイススタイルマーケティング
〒162-0845
東京都新宿区市谷本村町2番10号 ストリーム市ヶ谷
<https://www.devicestyle.co.jp>  



125-BOTTLE CELLAR Angelshare L7

ワインセラーの最高峰へ
洗練のスペックとデザインで至高の空間を

- 外形寸法：幅 595 × 奥行 715 × 高さ1720 mm
- 庫内温度設定範囲：5 ~ 20℃



49-BOTTLE CELLAR Angelshare L3

リビングがワインバーに
トップクラスの性能と美しさをあわせ持ったワインセラー

- 外形寸法：幅 500 × 奥行 595 × 高さ1290 mm
- 庫内温度設定範囲：5 ~ 20℃

【 Angelshare L7 】、【 Angelshare L3 】は2002年より家庭用ワインセラーを開発・発信しているデバイススタイルが、ワインの長期保存と熟成に必要な「安定した温度管理と高断熱性」、「耐振動性と耐久性」を実現する最高レベルの性能に加え、「使いやすい本格機能」と「美しいデザイン」を追求し到達した、満を持して市場に投入するプレミアムワインセラーです。



Angelshare
WINE CELLAR L-SERIES

樽の中で熟成中に蒸発してしまうワインを「天使のわけまえ -Angelshare- 」といいます。デバイススタイルではこの心温まるエピソードを特別なワインセラーのブランドとして冠しています。



トップクラスのスペックと使いやすい本格機能

温度に応じ回転数を制御するインバータコンプレッサを搭載。ドアには高断熱性アルゴンガス入りダブル Low Eガラスおよび高剛性ヒンジを採用。
ヒータによる加温機能およびフォームド・コンパートメントデバイダーとあわせ、「安定した温度管理と高断熱性」、「耐振動性と耐久性」を同時に達成。庫内の上下コンパートメントはワインの種別などにより庫内温度を自在に設定できる完全独立制御。下部コンパートメントにはワインをスムーズに出し入れできるイージーピックアップ スライドシェルフを採用しています。

美しいデザイン

上部コンパートメントにはお気に入りのワイングラスを収納できるグラスシェルフ、ボトルを斜め置きに収納し魅せる収納が可能なスラントディスプレイシェルフを装備。
また庫内を美しくライトアップするデュアルLEDライティングも装備。庫内の左右両サイドに紫外線成分を含まず庫内の温度上昇が少ないLED照明を14灯配置しています。
アンバー色のLEDは庫内を美しくライトアップし、設置した空間をまるで静謐なワインバーのようにエレガントに演出します。

インバータコンプレッサ採用

セラーの心臓部であるコンプレッサには温度に応じ回転数を变化させるインバータ式を採用。必要な時に必要な回転数で運転します。
振動が最小限に抑えられるため、ワインの熟成に最適な環境をつくります。
効率的に冷却できるので省エネにもつながります。

加温ヒータ搭載

寒い冬でも安心の加温ヒータを搭載。外気温の変化に応じて冷却・加温を自動的に制御します。ワインセラーで最も重要な年間を通じた、安定した温度管理を実現しています。

アルゴンガス入りダブルLow Eガラスドア

ドアには断熱性に優れたアルゴンガス入りダブルLow Eガラスを採用しています。高い視認性を確保しながらも庫外からの熱を強力にシャットアウトし、庫内の冷気や暖気を守ります。また、ヒンジはドアを確実に支える堅牢な高剛性タイプを採用しています。

完全独立上下コンパートメント

庫内のフォームド・コンパートメントデバイダーにより上下コンパートメントを効果的に断熱。ワインや日本酒などお酒の種類や、飲み頃温度への冷却や熟成などの用途に応じて、上下コンパートメントでそれぞれ5℃ ~ 20℃までの範囲で1℃きざみでの庫内温度を設定が可能です。

デュアルLEDライティング

庫内の左右両サイドに、紫外線成分を含まず庫内の温度上昇が少ないLED照明を各14灯(L7)/9灯(L3)配置。アンバー色のLEDは庫内を美しくライトアップし、インテリアをエレガントに演出します。

多彩なシェルフを標準装備

上部コンパートメントにはワイングラスを収納するグラスシェルフ、ボトルを斜め置きに収納し魅せる収納が可能なスラントディスプレイシェルフを装備。下部コンパートメントにはワイドに引き出すことができ、ボトルをスムーズに出し入れできるイージーピックアップスライドシェルフを配しています。

WEB SITE <https://wine.devicestyle.co.jp>



Angelshare L7



Angelshare L3

FEATURE



アルゴンガス入りダブルLow Eガラスドア

多彩なシェルフを標準装備



デュアルLEDライティング

完全独立上下コンパートメント・加温ヒータ搭載